

Ovens

K-60D19IM1-EU



Καλύτερες στιγμές

- EasyToClean Enamel
- Digital Touch Timer
- 9 Functions
- Wire rack+Standard telescopic rails
- Removable Inner Glass
- Energy Class: A
- Telescopic Rails
- 2 trays (1 shallow, 1 deep)
- Insulation: Yellow
- Low-e

SHARP
Be Original.



SHARP
Be Original.

Βασικά χαρακτηριστικά

Χρώμα	Inox (Antifingerprint)
Εγγύηση (έτη)	2 years parts and labour
Εσωτερικό υλικό φούρνου	Grey enamel
Τύπος καθαρισμού	Easy to Clean Enamel
Τύπος θερμότητας	Multifunction
Όγκος κοιλότητας (L)	69
Τύπος κατασκευής	Built-in
Πλάτος (cm)	60
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	A
Τύπος ελέγχου	Electronic
Έγχρωμη LCD	Όχι
Άνοιγμα φούρνου	Drop-down door
Τύπος πόρτας (αριθμός γυάλινων θυρών)	Profile door with big inner 2 glass
Αφαιρούμενη εσωτερική γυάλινη πόρτα	Ναί
Τύπος ραφιού	Wire rack
Αριθμός επιπέδων ραφιών	5
Λαβή	Inox
Τύπος χρονοδιακόπτη	Digital Touch Timer
Αεροκουρτίνα	Όχι

Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ) (mm)	650x640x650
Καθαρό βάρος (kg)	31.25
Μεικτό βάρος (kg)	33.37
Διαστάσεις κοιλότητας (Π x Υ x Β) (mm)	475 x 352 x 413
Διαστάσεις φούρνου (Π x Υ x Β) (mm)	595 x 595 x 575
Διαστάσεις αποκοπής (Π x Υ x Β) (mm)	580 x 590 x 555
Χωρητικότητα φούρνου (L)	69

Ευρωπαϊκός αριθμός άρθρου

Κωδικός EAN	4974019136752
-------------	---------------

αξεσουάρ

Φως φούρνου	Yes (Top)
Τηλεσκοπικές ράγες	1 set of standard telescopic rails
Σετ πίτσας	Yes (optional)
Πλέγμα	1
Δίσκος - σχάρα	2 (1 shallow, 1 deep)
Κύριο καλώδιο	Yes (1.6 m)

Λειτουργίες

Αριθμός συναρτήσεων	9
Λειτουργίες φούρνου	Overlight, Defrost, Top+Bottom, Top+Bottom+Fan, Bottom+Fan, Grill, Double Grill, Double Grill+Fan, Fan+Ring
Εύρος θερμοκρασίας (° C)al	50-270

Ασφάλεια

Ανεμιστήρας	Ναί
-------------	-----

Ισχύς, κατανάλωση και τάση

Βαθμολογία ισχύος (W)	3100
Κορυφαίο στοιχείο θέρμανσης (W)	1200
Στοιχείο κάτω θέρμανσης (W)	1100
Γκριλ (Δ)	1400
Διπλή σχάρα (W)	1400-2600
Ανεμιστήρας (W)	23
Ανεμιστήρας με δαχτυλίδι ανεμιστήρα (W)	2000
Κατανάλωση ενέργειας - στατική (kWh / κύκλος)	0.87
Κατανάλωση ενέργειας - εξαναγκασμένος ανεμιστήρας (kWh / κύκλος)	0.79
Τάση / Συχνότητα (V) / (Hz)	220-240 / 50

Ασφάλεια γραμμής διανομής / διακόπτης κυκλώματος (A)

13.5