

Ovens

KA-60D22BM1-EU



Καλύτερες στιγμές

- EasyToClean Enamel
- Digital Touch Timer
- 8 Functions
- Wire rack
- Removable Inner Glass
- Energy Class: A
- Metal grid
- Family Size Cavity
- Manuel

SHARP
Be Original.



SHARP
Be Original.

Βασικά χαρακτηριστικά

Χρώμα	Black
Εγγύηση (έτη)	2 years parts and labour
Εσωτερικό υλικό φούρνου	Grey enamel
Τύπος καθαρισμού	Easy to Clean Enamel
Τύπος θερμότητας	Fan Assisted
Όγκος κοιλότητας (L)	69
Τύπος κατασκευής	Built-in
Πλάτος (cm)	60
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	A
Τύπος ελέγχου	Electronic
Έγχρωμη LCD	Όχι
Άνοιγμα φούρνου	Drop-down door
Τύπος πόρτας (αριθμός γυάλινων θυρών)	Profile door with big inner 2 glass
Αφαιρούμενη εσωτερική γυάλινη πόρτα	Ναί
Τύπος ραφιού	Wire rack
Αριθμός επιπέδων ραφιών	5
Λαβή	Inox
Τύπος χρονοδιακόπτη	Digital Touch Timer
Αεροκουρτίνα	Ναί

Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ) (mm)	650x640x650
Καθαρό βάρος (kg)	32.5
Μεικτό βάρος (kg)	330
Διαστάσεις κοιλότητας (Π x Υ x Β) (mm)	475 x 352 x 413
Διαστάσεις φούρνου (Π x Υ x Β) (mm)	595 x 595 x 575
Διαστάσεις αποκοπής (Π x Υ x Β) (mm)	580 x 590 x 555
Χωρητικότητα φούρνου (L)	69

Ευρωπαϊκός αριθμός άρθρου

Κωδικός EAN	4974019124261
-------------	---------------

αξεσουάρ

Φως φούρνου	Yes (top)
Μαλακή πόρτα κλεισίματος	Όχι
Τηλεσκοπικές ράγες	Όχι
Ανιχνευτής κρέατος RoastPro	Όχι
RoastPro Turnspit	Όχι
Διακόπτης πόρτας	Όχι

Σετ πίτσας	Yes (Optional)
Πλέγμα	1
Δίσκος - σχάρα	2 (1 shallow, 1 deep)
Κύριο καλώδιο	Yes (1.6 m)
Λειτουργίες	
Αριθμός συναρτήσεων	8
Λειτουργίες φούρνου	Ovenlight, Defrost, Top+Bottom, Top+Bottom+Fan, Bottom+Fan, Grill, Double Grill, Double Grill+Fan
VapClean	Όχι
PowerBoost	Όχι
Εύρος θερμοκρασίας (° C)al	50-270

Ασφάλεια

Ανεμιστήρας	Ναί
Τεχνολογία ActiveCool	Όχι
Κλειδαριά της πόρτας	Όχι

Ισχύς, κατανάλωση και τάση

Βαθμολογία ισχύος (W)	2600
Κορυφαίο στοιχείο θέρμανσης (W)	1200

Στοιχείο κάτω θέρμανσης (W)	1100
Γκριλ (Δ)	1400
Διπλή σχάρα (W)	1400-2600
Ανεμιστήρας (W)	23
Κατανάλωση ενέργειας - στατική (kWh / κύκλος)	0.87
Κατανάλωση ενέργειας - εξαναγκασμένος ανεμιστήρας (kWh / κύκλος)	0.79
Τάση / Συχνότητα (V) / (Hz)	220-240 / 50
Ασφάλεια γραμμής διανομής / διακόπτης κυκλώματος (A)	11.3