

Ovens


K-61D27BM1-EU



Pabrežia

- Pyrolytic Cleaning
- Digital Touch Timer
- 6 Functions
- Wire rack
- Removable Inner Glass
- 4 glass door + door lock
- Energy Class: A
- 2 trays (1 shallow, 1 deep)

SHARP
Be Original.



SHARP
Be Original.

Pagrindiniai bruožai

Spalva	Black
Garantija (metai)	2 years parts and labour
Orkaitės interjero medžiaga	Pyrolytic enamel
Valymo tipas	Pyrolytic
Šilumos tipas	Fan Assisted
Ertmės tūris (L)	68
Konstrukcijos tipas	Built-in
Plotis (cm)	60
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Valdymo tipas	Electronic
Spalvotas LCD ekranas	Ne
Orkaitės atidarymas	Drop-down door
Durų tipas (stiklinių durų skaičius)	Pilno stiklo durys (3)
Nuimamos vidinės stiklinės durys	Taip
Stovo tipas	Wire rack
Lentynų lygių skaičius	5
Rankena	Inox
Laikmačio tipas	Digital Touch Timer
Oro uždanga	Ne

Matmenys ir svoris

Pakuotės matmenys (plotis x gxx) (mm)	650x640x650
Grynasis svoris (kg)	37.58
Bendras svoris (kg)	39.46
Ertmės matmenys (P x A x G) (mm)	475 x 352 x 413
Orkaitės matmenys (P x A x G) (mm)	595 x 595 x 575
Išpjovos matmenys (P x A x G) (mm)	580 x 590 x 555
Orkaitės talpa (L)	69

Europos straipsnio numeris

EAN kodas	4974019880518
-----------	---------------

Priedai

Orkaitės šviesa	Yes (top)
Minkštai uždaromos durys	Ne
Teleskopiniai bėgiai	Ne
„RoastPro“ mėsos zondas	Ne
„RoastPro Turnspit“	Ne
Durų jungiklis	Taip

Picos rinkinys	Yes (Optional)
Tinklelis	1
Dėklas	2 (1 shallow, 1 deep)
Pagrindinis kabelis	Yes (1.6 m)

Funkcijos

Funkcijų skaičius	6
Orkaitės funkcijos	Defrost, Top+Bottom, Top+Bottom+Fan, Grill, Double Grill, Pyrolysis
VapClean	Ne
„PowerBoost“	Ne
Temperatūros diapazonas (° C)	50-250

Saugumas

Aušintuvas	Taip
„ActiveCool“ technologija	Taip
Durų užraktas	Taip

Galia, suvartojimas ir įtampa

Galingumas (W)	2600
Viršutinis kaitinimo elementas (W)	1200

Apatinis kaitinimo elementas (W)	1100
Grilis (W)	1400
Dviguba grotelė (W)	1400-2600
Ventiliatorius (W)	23
Ventiliatorius su ventiliatoriaus žiedu (W)	2000
Energijos suvartojimas - statinis (kWh / ciklas)	0.87
Energijos sąnaudos - priverstinis ventiliatorius (kWh / ciklas)	0.79
Įtampa / dažnis (V) / (Hz)	220-240 / 50
Paskirstymo linijos saugiklis / automatinis jungiklis (A)	11.3