

Ovens

K-60D19BM1-EU



Najważniejsze

- Piekarnik: szara emalia, wielofunkcyjny, 69 litrów, czarny
- Sterowanie elektroniczne
- 9 funkcji
- Ruszt + standardowe prowadnice teleskopowe
- Zdejmowane szkło wewnętrzne
- Poziom efektywności energetycznej: A
- Izolacja: Żółty
- Szkło Low-E
- 2 tace (płytką i głęboką)

SHARP
Be Original.



Gładkie, emaliowane wnętrza pomagają czyścić piekarnik.



Funkcja pozwala bezpiecznie i łatwo wyjąć ciężkie blachy z gorącego piekarnika.



Utrzymanie piekarnika w czystości nie będzie już skomplikowane. Zdemontowane, wewnętrzne drzwi szklane można łatwo umyć nawet w zmywarce.

SHARP
Be Original.

Kluczowe cechy

Kolor	Czarny
Gwarancja (w latach)	2 years parts and labour
Materiał komory operacyjnej piekarnika	Szara emalia
Sposób czyszczenia	Ręczny
Typ podgrzewania	Wielofunkcyjny
Objętość komory (l)	69
Typ konstrukcji	Do zabudowy
Szerokość (cm)	60
Klasa efektywności energetycznej	A
Typ sterowania	Elektroniczny
Kolorowy LCD	Nie
Otwarcie drzwiczek piekarnika	Pokrywa odchylana do dołu
Typ drzwiczek (liczba szklanych drzwiczek)	Profilowana pokrywa z dużą szybą wewnętrzną (2)
Zdejmowane, szklane drzwiczki wewnętrzne	Tak
Typ prowadnic	Prowadnice z drutu
Liczba poziomów ułożenia blach	5
Uchwyt	Inox
Rodzaj timera	Timer dotykowy
Air Curtain	Nie

Knob type Wysuwane

Wymiary i waga

Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.) (mm)	650x640x650
Waga netto (kg)	31.4
Waga brutto (kg)	33.6
Wymiary komory (szer. x wys. x gł.) (mm)	475 x 352 x 413
Wymiary piekarnika (szer. x wys. x gł.) (mm)	595 x 595 x 575
Wymiary otworu montażowego (szer. x wys. x gł.) (mm)	580 x 590 x 555
Pojemność piekarnika (l)	69

Europejski numer artykułu

Kod EAN 4974019136455

Wyposażenie

Podświetlenie piekarnika	Tak (na górze)
Prowadnice teleskopowe	1 zestaw standardowych prowadnic teleskopowych
Zestaw do pizzy	Tak (opcjonalny)
Ruszt	1
Blacha	2 (1 płytką, 1 głęboka)

SHARP
Be Original.

Przewód zasilający	Tak (1,6 m)
Uchwyt do tacki grillowej	Dotyczy modeli na rynek brytyjski

Funkcje

Liczba funkcji	9
Funkcje piekarnika	Oświetlenie, rozmrażanie, grzanie od góry i od dołu, grzanie od góry + od dołu + termoobieg, grzanie od dołu+termoobieg, grill, podwójny grill, podwójny grill+termoobieg, termoobieg + termoobieg obwodowy
Zakres regulacji temperatury (°C)	50-270
Wentylator chłodzący	Tak

Moc, zużycie i napięcie

Moc znamionowa (W)	3100
Górny element grzejny (W)	1200
Dolny element grzejny (W)	1100
Grill (W)	1400
Podwójny grill (W)	1400-2600
Wentylator (W)	23
Wentylator z pierścieniem (W)	2000
Zużycie energii – tryb statyczny (kWh/cykl)	0.87

Zużycie energii – obieg wymuszony (kWh/cykl)	0.79
Napięcie (V) / częstotliwość (Hz)	220-240 / 50
Bezpiecznik/wyłącznik automatyczny (A)	13.5